

采购需求参数模板

一、基础信息

1. ✓项目名称: 手术室家具
2. ✓项目编号: A0JSSXWZG20266990
3. ✓需求科室: 手术室
4. ✓预算金额: ¥ 8 万元 (含税)
5. 资金来源: ☐ 财政拨款 ☐ 院内预算 ☐ 专项经费 ☐ 其他
6. 项目周期: ☐ 货物一次性采购 ☐ 货物框架协议 ☐ 服务一招一年 ☐ 服务一招三年 ☐ 其他
7. 项目性质: ☐ 新招项目 *不是续签, 需要招标的项目 ☐ 续签项目 (第 次签订, 此次周期 年 月 日至 年 月 日)
8. ✓送货/服务地点: ✓徐汇院区 ☐ 浦东院区
9. 是否接受进口产品: ☐ 是 ☐ 否 (如选“是”, 需说明理由:)
- *货物类请勾选, 服务类无需勾选

二、详细参数 (按类别分项填写)

*以下参数要求仅供参考, 可自行添加或删减, 请按具体项目要求撰写。

1. 技术参数要求 (请逐条列出核心功能、性能指标、服务内容, 避免歧义性描述)

序号	参数名称	具体要求 (数值/范围/功能描述)	指标重要性 (★ #)
1.	货物名称及数量 (维保类项目清单可另附页)	手术室定制器材柜和桌椅床等 1 批	
2.	配置清单	(1) 外爬梯值班高低床*2套; (2) 定制被服钢柜*2套; (3) 钢架桌*2个; (4) 小钢架桌*2个; (5) 写字板培训椅 (可叠摆)*80把; (6) 木制讲台*1个; (7) 折叠培训桌*6张; (8) 磁吸高背板电脑桌*1张; (9) 三人位小排椅*3组; (10) 定制10门高鞋柜*2套; (11) 定制大小抽移门器材柜*3套; (12) 定制移门储物柜*3个; (13) 电脑吧台*5.5米; (14) 中控台*1张; (15) 人体工学电脑椅*3把; (16) 四层玻璃移门柜*1个; (17) 七层上下玻璃移门器材柜*2个; (18) 储物柜沙发凳*4个; (19) 储物柜沙发凳*2个. (20) 异形双层桌; (21) 洗手台; (22) 接待椅.	★
3.	外爬梯值班高低床 (含床垫)	尺寸 2000*900*2100, 采用 50*50mm 壁厚 1.5mm 优质钢管床架, 250mm 高护栏, 表面静电粉末喷塑工艺, 环保无毒害无气味, 表面光洁平滑, 坚固耐用, 不易生锈。配 15mm 厚双面抛光松木床板, 配	

		1900*900*90 厚纤维棉床垫，斜坡外爬梯	
4.	定制被服钢柜	尺寸 900*500*2100, 优质 0.7 厚冷轧板，阻尼铰链门，强度好结构稳定，多功能层板设计，高度可上下调节，满足存储空间，拉手颜色可多种选择，可根据环境自由搭配，门内各配 1 层活动层板；	
5.	钢架桌	尺寸 1000*500*750, 绿色 E0 级环保型欧松板材，甲醛释放量≤0.5mg/100g, 德国夏特进口纸贴面，环保等级达到食品级，耐磨耐高温耐酸碱，不褪色；马来西亚欧德雅 PVC 同色封边厚度 2mm, 德国豪迈自动热压封边，无胶线不开胶。板材厚度：18-25mm。优质固定脚钢架。	
6.	小钢架桌	尺寸 500*500*750, 绿色 E0 级环保型欧松板材，甲醛释放量≤0.5mg/100g, 德国夏特进口纸贴面，环保等级达到食品级，耐磨耐高温耐酸碱，不褪色；马来西亚欧德雅 PVC 同色封边厚度 2mm, 德国豪迈自动热压封边，无胶线不开胶。板材厚度：18-25mm。优质固定脚钢架；	
7.	写字板培训椅（可往上叠摆）	: 尺寸 650*700*730，1、椅面：PP 加纤塑料一体成型背框，环保可消毒耐磨耐腐蚀；2、椅架带 PP 塑料可收放写字板；3. 椅背突破常规设计，拥有独特的倾仰功能，符合人体工学，脚垫 PP 材质，防滑耐磨；4、可多个椅子向上堆叠结构，减少存放空间；	#
8.	木制讲台	尺寸 500*500*1150，绿色 E0 级环保型欧松板材，甲醛释放量≤0.5mg/100g, 德国夏特进口纸贴面，环保等级达到食品级，耐磨耐高温耐酸碱，不褪色；马来西亚欧德雅 PVC 同色封边厚度 2mm, 德国豪迈自动热压封边，无胶线不开胶。板材厚度：18-25mm；	
9.	折叠培训桌	尺寸 1100*550*750，绿色 E0 级环保型欧松板材，甲醛释放量≤0.5mg/100g, 德国夏特进口纸贴面，环保等级达到食品级，耐磨耐高温耐酸碱，不褪色；马来西亚欧德雅 PVC 同色封边厚度 2mm, 德国豪迈自动热压封边，无胶线不开胶。板材厚度：18-25mm。优质可收放桌面，优质可锁滑轮	

		钢架脚;	
10.	磁吸高背板电脑桌	尺寸 1100*550*1800, 绿色 E0 级环保型欧松板材, 甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg}/100\text{g}$, 德国夏特进口纸贴面, 环保等级达到食品级, 耐磨耐高温耐酸碱, 不褪色; 马来西亚欧德雅 PVC 同色封边厚度 2mm, 德国豪迈自动热压封边, 无胶线不开胶。板材厚度: 18-25mm。优质磁吸固定高背板, 便于粘贴 通知布告	
11.	三人位小排椅	尺寸 1550*590*700, 1. 椅身: 原材料采用全新 PP 塑料加玻纤一体成型, 椅背和椅座采用连续的弧形, 椅背厚 0.6mm, 2. 椅架: 采用 60*30 管 1.5 厚的空心管; 静电喷涂架子, 耐磨, 防腐, 抗老化等性能。固定 PP 脚垫; 3. 椅背突破常规设计, 拥有独特的倾仰功能, 符合人体工学; 4. 颜色多选; 5. 外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔; 应无凹陷、飞边、杂质、伤痕、白印; ※表面应光洁, 应无划痕、毛刺、拉毛、污渍; 应无明显色差;	#
12.	定制 10 门高鞋柜	尺寸 600*400*2000, 优质 0.7 厚冷轧板, 强度好结构稳定, 中层板设计, 满足存储空间, 拉手颜色可多种选择, 可根据环境自由搭配, 门内均配一活动层板;	
13.	定制大小抽移门器材柜	尺寸 1150*700*2100, 优质 1.0 厚冷轧板, 强度好结构稳定, 多功能设计, 根据需求划分区域配置大小抽屉和移门, 满足各种器材存储空间, 拉手颜色可多种选择, 可根据环境自由搭配;	#
14.	定制移门储物柜	尺寸 900*400*2100, 优质 0.7 厚冷轧板, 强度好结构稳定, 多功能层板设计, 高度可上下调节, 满足文件夹存储空间, 拉手颜色可多种选择, 可根据环境自由搭配, 内配 5 层活动层板;	

15.	电脑吧台	尺寸 5500*500*1200, 材质: 304 不锈钢方盘圆管底架+人造大理石面;	
16.	中控台	尺寸 1800*600*750, 绿色 E0 级环保型欧松板材, 甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg}/100\text{g}$, 德国夏特进口纸贴面, 环保等级达到食品级, 耐磨耐高温耐酸碱, 不褪色; 马来西亚欧德雅 PVC 同色封边厚度 2mm, 德国豪迈自动热压封边, 无胶线不开胶。板材厚度: 18-25mm。	
17.	人体工学电脑椅	尺寸 620*580*950, 塑背、座外壳+网布、固定扶手, 配倾仰锁定功能底盘, 可调节大托腰, 椅身设计符合人体工学, 优质网布面料, 撕裂强度 $>35\text{N}/\text{mm}$ 。密度 45 定型泡棉, 通过外贸测试 4 级气泵, 350 尼龙五星脚, 60 尼龙轮;	
18.	四层玻璃移门柜	尺寸 900*400*1850, 优质 0.7 厚冷轧板, 强度好结构稳定, 多功能层板设计, 高度可上下调节, 满足文件夹存储空间, 拉手颜色可多种选择, 可根据环境自由搭配, 内配 5 层活动层板;	
19.	七层上下玻璃移门器材柜	尺寸 1100*400*1850, 优质 0.7 厚冷轧板, 强度好结构稳定, 多功能层板设计, 高度可上下调节, 满足存储空间, 拉手颜色可多种选择, 可根据环境自由搭配, 内配 7 层活动层板;	
20.	储物柜沙发凳	尺寸 1500*400*4800, 耐磨环保 PU 革饰面, 40 密度高弹力海绵, 柜体 E0 级颗粒板, 甲醛释放量达到 E0 级环保标准), PVC 封边条, 采用绿色环保胶水封边;	
21.	储物柜沙发凳	尺寸 1000*400*480, 耐磨环保 PU 革饰面, 40 密度高弹力海绵, 柜体 E0 级颗粒板, 甲醛释放量达到 E0 级环保标准), PVC 封边条, 采用绿色环保胶水封边。	
22.	异形双层桌	尺寸 700+400*600*1200, 绿色 E0 级环保型欧松板材, 甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg}/100\text{g}$, 德国夏特进口纸贴面, 环保等级达到食品级, 耐磨耐高温耐酸碱, 不褪色; 马来西亚欧德雅 PVC 同色封边厚度 2mm, 德国豪	

		迈自动热压封边，无胶线不开胶。板材厚度：18-25mm。优质固定脚钢架	
23.	洗手台	人造石台面，柜体绿色 E0 级环保型多层板材，甲醛释放量≤0.5mg/100g,德国夏特进口纸贴面，环保等级达到食品级，耐磨耐高温耐酸碱，不褪色；马来西亚欧德雅 PVC 同色封边厚度 2mm，德国豪迈自动热压封边，无胶线不开胶。板材厚度：18-25mm，配陶瓷水斗和冷热水龙头。	
24.	接待椅	尺寸 650*600*850，耐磨环保 PU 革，椅座、背密度 45 高回弹海绵，30 万次冲压耐久测试不变形；PU 扶手面，高标准电镀工形架/静电喷涂工形架，管壁厚度：2.0mm	
25.	服务内容	现场测量尺寸并绘制布局图，运送安装到指定位置	#
26.	服务方案		
27.	用途	手术室日常护理配套用品	
28.	人员团队		
29.	应急措施		
30.	日常管理		
31.	技术支持		
32.	安全/技术培训		
33.	响应时间	2 小时响应，24 小时到场维护	
34.			
35.			

2. 商务参数要求（包括交货、验收、付款、售后等条款）

序号	参数名称	具体要求	指标重要性 (★ #)
1.	专业资质 (企业资质、产品 资质、人员资质)	企业三证（代理商须有生产厂家授权）	★
2.	相似案例	提供近三年相似业绩合同 5 份	
3.	质保期	质保期≥5 年	#
4.	交货要求	合同签订后 30 天到货	#
5.	验收方式		
6.	备件储备		
7.	售后服务	设备制造商（或代理商）必须对设备提供终身维修服务，保证供应设备质保期后 5 年内	

		所需的备品、备件。	
8.	是否接受联合体		
9.	付款方式	☐ 30%预付+验收后支付 70% ☒ 验收后支付合同总额 100% ☐ 每 90 日/180 日按实结算 ☐ 其他_____	
10.	质保期过后续保费用不超原价__%	不高于原价 7%	
11.	其他条款		
12.			

三、附件清单（投标需提供的支持文件，勾选即可）

- ☒ 技术方案（含图纸）
- ☒ 预算明细或分项报价表
- ☐ 现有设备兼容性说明
- ☐ 配套试剂耗材
- ☒ 原厂授权、专利授权等
- ☐ 其他：_____

四、填写说明

- 核心参数标注：带★的参数为实质性指标，不满足将导致废标。关键指标用“#”标记，一般指标不用标记
- 歧义规避：避免使用“约”“大概”等模糊词汇，尽量量化（如“ $\geq$ ”“ $\leq$ ”“ $\pm$ ”）。
- 需求确认：填写后需经科室项目负责人签字，并提交归口部门审核确认。

确认以上参数客观明确，非排他、非歧视，报价符合市场规律。